

# „TESLANOL”

AEROSOLE DLA ELEKTRONIKI, AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ I MECHANIKI PRECYZYJNEJ



## S SILIKON SILIKONOWY PREPARAT IZOLUJĄCY

Preparat na bazie olejów silikonowych, stosowany do izolowania podzespołów i części ruchomych, gdzie wymagana jest elastyczność spoin i tam, gdzie nie wolno hartować filmu izolującego. Stosowanie S zapobiega wyładowaniom iskrowym w stacjach wysokiego napięcia, zahamowuje prądy upływu, usuwa wyładowania koronowe. Nie zmienia właściwości w zakresie temperatur od  $-50^{\circ}\text{C}$  do  $+200^{\circ}\text{C}$ . Jest doskonale izolujący z wytrzymałością na przebicie do 12 KV/mm. Nie wysycha, posiada właściwości smarownicze,

dielektryczne i hydrofobowe, skutecznie chroniące przed wilgocią. Nie zawiera freonu.

**OSTRZEŻENIE!** Pojemnik pod ciśnieniem. Zawiera gaz łatwopalny. Nie przyskakać w kierunku lub w pobliżu otwartego ognia, żarzącego się materiału i iskrzących urządzeń elektrycznych. Nie stosować pod napięciem elektrycznym. Chronić przed światłem słonecznym, nie dopuszczać do nagrzania powyżej  $50^{\circ}\text{C}$ . Pojemnika nie przekłuwać i nie wrzucać do ognia. Nie palić tytoniu podczas spryskiwania. Chronić dzieci przed dostępem do wyrobu.

**SWW 1262-919, PZH Nr 1/B-2009/97**