„T E S L A N O L”

AEROZOLE DLA ELEKTRONIKI, AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ i MECHANIKI PRECYZYJNEJ

t35 Losol
OLEJ SMAROWNICZO-PENETRUJĄCY EXTRA

Preparat smarowniczy o bardzo silnym działaniu penetrującym, zapobiega i likwiduje zawilgocenie, chroni przed korozją i zakurzeniem, rozpuszcza zapieczone smary i tłuszcze, nie dopuszcza do ponownego ich zapieczenia. Stabilizujący, wytrzymały na ściskanie. Bezkwasowy (wartość pH 7,0), nie podlega starzeniu. Zabezpiecza przed powstawaniem elektryczności statycznej i przebiciami. Natychmiastowe i długotrwałe działanie Zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od -45°C do +142°C. Nie zawiera freonu.

OSTRZEŻENIE! Pojemnik pod ciśnieniem. Zawiera gaz łatwopalny. Nie pryskać w kierunku lub w pobliżu otwartego ognia, żarzącego się materiału i iskrzących urządzeń elektrycznych. Nie stosować pod napięciem elektrycznym. Chronić przed światłem słonecznym, nie dopuszczać do nagrzania powyżej 50°C. Chronić dzieci przed dostępem do wyrobu i wdychaniem lotnych składników. Stosować w wietrzonych pomieszczeniach. Pojemnika nie przekłuwać i nie wrzucać do ognia. Nie palić tytoniu podczas spryskiwania. Produkt zawiera truciznę - 2,0% trójchloroetylenu. W przypadku zatrucia zgłosić się do lekarza wraz z etykietą preparatu.

ŚRODEK SZKODLIWY!
SWW 1289-9, PZH Nr 3 / B - 1506 / 94, Nr Rej. MZiOS TOX - 573 / 95